



climalife®

VIN-FP-459/004

FRIONETT® POWER ULTRA



Foto non-contrattuale

PRESENTAZIONE

Frionett® Power Ultra è uno sgrassatore universale potente e leggermente profumato per qualsiasi tipo di superficie.

E' un prodotto alcalino destinato alla pulizia professionale degli evaporatori, condensatori, ventilatori, carenaggio, ecc. degli impianti di refrigerazione e di condizionamento d'aria.

Pratico, la pulizia si effettua senza rimuovere nulla con nebulizzazione e risciacquo dopo un tempo d'azione di 5 minuti

Il suo forte potere detergente e sgrassante elimina grassi, polveri, e altre sporcizie, e permette di ritrovare e di ottimizzare i trasferimenti termici degli scambiatori di calore e le loro prestazioni.

2 versioni :

Frionett® Power Ultra : prodotto concentrato, da diluire

Frionett® Power Ultra RTU : prodotto pronto all'uso

CARATTERISTICHE

	Frionett® Power Ultra	Frionett® Power Ultra RTU
Aspetto	Liquido giallo scuro	Liquido giallo chiaro
Massa volumetrica a 20°C (kg/dm ³)	1,070	1,015
pH puro	12	11.2
Diluizione	1 vol. per 5 vol. d'acqua	Non diluire
Solubilità nell'acqua	Mescolabile in qualsiasi proporzione	
Potere emolliente a 1%	15 s	
Potere sgrassante (tempo dalla 1a goccia all'ultima goccia)	8 a 120 secondi	



Frionett® Power Ultra

climalife®

FRIONETT® POWER ULTRA



Foto non-contrattuale

UTILIZZO

Frionett® Power Ultra si utilizza diluito nell'acqua, in proporzione di 1 volume di prodotto per 5 volumi d'acqua.

Dopo averlo diluito, applicare o spruzzare il prodotto dal basso verso l'alto direttamente sulla superficie da sgrassare, lasciar agire 5 minuti, poi risciacquare.

Ripetere l'operazione se necessario.

Confezionamento : bidone da 5 litri

PRECAUZIONI D'USO

Utilizzare in ambiente ventilato, utilizzare i DPI adatti
Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

FRIONETT® POWER ULTRA RTU



Foto non-contrattuale

UTILIZZO

Frionett® Power Ultra RTU è pronto all'uso.

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da sgrassare in modo che essa sia completamente coperta, dal basso verso l'alto, lasciare agire 5 minuti poi risciacquare con acqua.

Confezionamento : spruzzatore da 750 ml.

PRECAUZIONI D'USO

Utilizzare in ambiente ventilato, utilizzare i DPI adatti
Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Questi prodotti sono in soluzione acquosa. Le parti elettriche esposte degli impianti devono essere protette o non alimentate.

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto sono frutto dei nostri studi e della nostra esperienza. Vengono fornite in buona fede, ma non possono costituire in alcun modo una garanzia da parte nostra, né possono renderci in alcun modo responsabili, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi, o in caso di infrazione da parte degli utenti dei nostri prodotti alle normative vigenti che li riguardano.

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito:
http://www.climalife.dehon.com/contact_us

