



# climalife®

Réf. : MO.20 /01/15/V7/ IT

## MANIFOLD TITAN



Photo non-contractuelle

### PRESENTAZIONE

Il Manifold Titan è robusto e leggero, con un corpo in alluminio, maniglie "antiscivolo", manometri precisi (1%) e colorati con un grande diametro che ne facilitano l'utilizzo. Una spia liquida sulla vite frontale permette il controllo visivo del liquido che passa (a seconda del modello).

La sua affidabilità lo rende uno strumento indispensabile per i professionisti.

È disponibile in diverse versioni a seconda delle esigenze.

### DESCRIZIONE TECNICA

- Manometro anti-pulsazioni Ø 80 mm
- Valvole pistone doppio o-ring
- Filtri anti-particolato
- Accesso frontale per la ricalibrazione
- Raccordi posteriori da avvitare alle estremità del tubo flessibile
- Gancio di sospensione resistente
- Uscita 3/8" per collegamento pompa del vuoto

#### Optional:

- Valigetta trasporto (ref.7151)
- Set di 3 flessibili 90 o 150 cm raccordi 1/4"(ref. 7357 et 7356)
- Set di 3 flessibili R-410A - 90 o 150 cm Raccordi 1/4"et 5/16" (ref. 7358 e 7359)
- Raccordo RAC 41 per collegare la bombola de R-32

REF	MODELLO	GAS	VALVOLE	RACCORDI	VISIONE LIQUIDA
7947	Titan R134a/404A/407F 4V	R-134a / R-404A / R-407F	4	3/8" & 3x1/4"	NO
7062	Titan HFC	R-134a / R-404A / R-407C	4	3/8" & 3x1/4"	SI
8048	Titan R32/410A 4V	R-32 / R-410A	4	3/8" & 3x1/4"	SI

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto sono frutto dei nostri studi e della nostra esperienza. Vengono fornite in buona fede, ma non possono costituire in alcun modo una garanzia da parte nostra, né possono renderci in alcun modo responsabili, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi, o in caso di infrazione da parte degli utenti dei nostri prodotti alle normative vigenti che li riguardano.

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito:  
[http://www.climalife.dehon.com/contact\\_us](http://www.climalife.dehon.com/contact_us)

